

德兰本安型工业级智能防爆执法记录仪 EE_H08

北京德兰系统控制技术有限公司最新推出本安型工业级智能防爆执法记录仪 EE_H08, 采用先进技术, 本安型电路设计, 外观霸气、机身坚固。德兰 EE_H08 外接执法记录仪, 1080P 高分辨率, 支持红外星光夜视功能、拥有 200 万拍摄像素、红外夜视激光定位灯、一键拍照/摄像、PTT 对讲按键、外置高音喇叭、单独供电, 解放双手, 操作便捷! 我们还在执法记录仪外部配置多个按键, 适合公安执法、消防执法、交警执法、城管执法、路政执法、工商执法、海关执法、安保巡逻等行业用户, 可以配合 OA 办公系统、巡检定位系统、数据采集系统等多种应用。尤其适用于危险爆炸的恶劣环境, 如石油、化工、制药、军工、油库、罐区等具有可燃性和爆炸性气体的危险场所, 方便使用者与生产、调度及时沟通。

防护等级: IP68

防爆等级: Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130°C

防爆证号: CCRI 20.2178

摄像头: 200 万照度, 兼容 1080*1920

焦距: 4MM

光圈: 2.2MM

帧率: 1080 P, 30 FPS

视场角: D:108, H:87.6, V:47.1

结构: 6 层玻璃

待机时间: 200H

通话时间: 12H

充电时间: 3H

尺寸: L95.0*W62.0*H30.0MM 以下

重量: 170g

指示灯: 5 颗 (开机工作灯, 电量 25%/50%/75%/100%显示灯)



北京德兰系统控制技术有限公司

ADD: Room 807, Yingu Plaza, North 4th Ring West Road No.9, Haidian District, Beijing 100080, P.R. China.
中国北京海淀区北四环西路9号银谷大厦807室 邮编: 100080

防爆证号	CCRI 20.2178
本安气体防爆	Ex ib IIC T4 Gb
粉尘防爆	Ex ibD 21 T130°C
防护等级	IP68

项目/Item	规格描述/Description	备注/Remark
产品特点	支持红外灯、镭射灯、单独供电	
摄像头	200 万照度	兼容 1080*1920
帧率	1080P、30FPS	
视场角	D:108;H:87.6;V:47.1	
结构	6 层玻璃	
焦距	4MM	
光圈	2.2MM	
闪光灯	6 颗红外灯	
指示灯	5 颗 (开机工作灯,电量 25%/50%/75%/100%显示灯)	镭射灯
电气接口	DP	
	DM	
	R	
	GND	
	L	
	E43	
	LINE_AUDIO	
	M+	
	SOS	
VCHG		
电池容量	2500mAh	内置电池
待机时间	200 小时	
通话时间	12 小时	
充电时间	3 小时	
尺寸(mm)	L95.0*W62.0*H30.0MM 以下	
重量	170g	
颜色/Color	黑色	单色
防水等级	IP68	
喇叭	φ 36.0MM	> 120db
麦克风	硅麦	

北京德兰系统控制技术有限公司

ADD: Room 807, Yingu Plaza, North 4th Ring West Road No.9, Haidian District, Beijing 100080, P.R. China.
中国北京海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 807 室 邮编: 100080

充电接口	Micro5Pin USB	
耳机接口	φ 3.5MM	
按键	开关机键	正面
	复位键	侧面(耳机塞内)
	PTT 键	侧键
	PDT(DMR)	侧键
	音量+	正面
	音量-	正面
	拍照键	侧键
	摄像键	侧键
	IR 镭射灯、红外切换键 (长按开、关; 红外灯优先)	正面
	报警键/SOS	侧面(顶部侧面)



北京德兰系统控制技术有限公司

ADD: Room 807, Yingu Plaza, North 4th Ring West Road No.9, Haidian District, Beijing 100080, P.R. China.

中国北京海淀区北四环西路9号银谷大厦807室 邮编: 100080

		中国认可 检测 TESTING CNAS L0738
	170021131268	
防爆合格证		
证 号: CCRI 20.2178		
单 位:	北京德兰系统控制技术有限公司	
地 址:	北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦807	
产 品 名 称:	本安型工业级智能防爆执法记录仪	
型 号 规 格:	EE_H08	
防 爆 标 志:	Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130°C	
技 术 文 件:	Q/DLM 004-2020	
图 号:	EE_H08-00	
备 注:	1. 供电采用额定电压3.7V的带有双重化保护的可充电锂离子电池组, 标称总容量2500mAh; 2. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$; 3. 外壳防护等级: IP68 @1.5m, 30min.	
经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:		
GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 4208-2017, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010		
发 证 日 期:	2020年6月29日	
有 效 期 至:	2025年6月28日	
批 准:		
		
		
煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)		
(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)		
注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。		
中心地址: 北京市和平里青年沟路5号		
防爆合格证查询网址: http://www.ccrirc.com.cn/Home		
电话: 010-89268018		

北京德兰系统控制技术有限公司

ADD: Room 807, Yingu Plaza, North 4th Ring West Road No.9, Haidian District, Beijing 100080, P.R. China.
中国北京海淀区北四环西路9号银谷大厦807室 邮编: 100080